


DEVILBISS[®]

小型スプレーガン

Compact-Size Spray Gun



圧送式
Pressure type

CUNA MARK-II-K
SPACE GUN  eco

マグネシウム
Magnesium Gun Body

超軽量
Ultra Light **265g**

 **DEVILBISS**

MARK- LUNA II-K eco

圧送式
Pressure type

LVMP & Conventional 小型スプレーガン Compact-Size Spray Gun

Space Gun のスピリッツを受け継ぎ LVMP 霧化方式、さらにユーザーフレンドリーな「使い勝手最高」を具現化したボディ設計。握った瞬間、フィッティング・バランス・重量感の良さが堪能できるガンです。
The characteristics of LVMP atomization for high transfer efficiency, and user friendliness is passed on to achieve best usability and satisfaction. Once in use, you will be satisfied with its ideal weight balance, comfortability, and user-friendly features.

特徴

- 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており 265g と軽量で操作性に優れています。
- フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
- 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
- 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
- デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れを殆ど解消しました。
- デビルビスが開発した LVMP (中圧・低エア量) 方式。高微粒化と高吐着効率を実現。又、標準型の霧化方式もあります。

Features

- The Magnesium diecasting gun body is durable and ultra light weight, which gives you easy handling and user friendliness. (265g)
- PTFE coated gun body prevents paint contamination for easy maintenance.
- Ergonomically designed grip for comfortable handling.
- Newly designed air valve seal provides additional reinforcement against air leakage along with intensified durability.
- DeVilbiss' unique fluid tip with soft seat prevents fluid leakage from the tip.
- DeVilbiss' original LVMP air caps provide high transfer efficiency and fine atomization. Conventional type is also available.

仕様 / Specifications

測定条件 / Conditions ● 吹付け距離 / Spray distance = 200mm ● 塗料粘度 / Viscosity = 20 sec(HS) ● チップ口径 / Tip size = FX(1.1)

エアキャップ Air cap No.	霧化方式 Atomization	チップ口径 Tip size (φ mm)	塗料供給 Type	パターン幅 Pattern range (mm)	エア消費量 Air consumption (NL/min)	手元圧力 Air inlet (MPa)	吐出量 Delivery (m ³ /min)	ガン重量 Weight (g)	エア入口 Air inlet	塗料入口 Fluid inlet	用途・他 Applications
PL1	LVMP	FX (1.1)	P	170	205	0.20	200	265	G 1/4	G 1/4	木工、プラスチック、 金属一般用
PL2		220									
PL3	標準 Conventional	FF (1.4)	P	220	240	0.29	300	265	G 1/4	G 1/4	Wood, Plastic & Metal finishing

↑ P: Pressure type (圧送式)

エアキャップ・塗料ノズル・ガンタイプの選定 Selection of Air cap, Fluid tip and Gun type

ご注文は下記の要領をお願い致します。 / For your ordering reference

LUNA2-K-PL1-FX-P

ガン型名
Model name

P = Pressure type / 圧送式
チップ口径 / Tip size : FX(1.1) / FF(1.4)

エアキャップ No. / Air cap No. : PL1 / PL2 / PL3

**HIGH TRANSFER
EFFICIENCY**
高塗着率

**FINE
ATOMIZATION**
高微粒化

**LOW AIR
CONSUMPTION**
低エア消費量



LVMP

低エア量
Low
Volume
中エア圧
Medium
Pressure

必要最小限のエア量と最適のエア圧力で、最高の微粒化と最大の塗着効率を実現したのがデビルビスが開発した LVMP 方式です。
Comparing the existing Air Spray Gun or HVLP gun, LVMP gun makes higher transfer efficiency and better atomization possible with less air consumption.

関連機器 & アクセサリー / Accessories

- DPT-20H : 圧送タンク (20ℓ)
- HGB-509 : 塗料レギュレータ
- QDL-4808 : 塗料用クイックジョイント・メス (接液部 SS)
- HC-4691 : 塗料用クイックジョイント・オス (接液部 SS)
- DAH-10 : エアホースセット (10 m)
- DPH-10-2 : 塗料ホースセット (10 m)
- SSL-10 : 整備用ガンオイル (60 ml)

- DPT-20H : Pressure tank (20 ℓ)
- HGB-509 : Fluid regulator
- QDL-4808 : Fluid quick joint connector (female)
- HC-4691 : Fluid quick joint connector (male)
- DAH-10 : Air hose set (10 m)
- DPH-10-2 : Fluid hose set (10 m)
- SSL-10 : Spray gun lube (60 ml)

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※ For improvement purposes, Design & Specifications may change without prior notice.

デビルビス事業部

DEVILBISS DIVISION

ランスバーク・インダストリー株式会社
RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎ 0120-325270

HP <http://www.ransburg.co.jp>

販売取扱店 / For more information, please contact: